

Appareil de Dosage Volumétrique VDS 1/2 «Bubi»

- 1/2 (3) composants au total
- Composant principal en chute libre
- Débit total 250 kg/h, Granulé, Regranulé, Additifs et Mélange-maître
- Elargissement possible jusqu'aux 2 vis de dosage

Dosificador volumétrico VDS 1/2 „Bubi“

- Total 1/2 (3) componentes
- Componente principal en caída libre
- Capacidad 250 kg/h, granza, recuperado, aditivos y MB
- Posibilidad de montaje de hasta 2 husillos dosificadores



Données techniques/Datos técnicos

Données électriques		Datos eléctricos	
Branchement au réseau	230 V, PE, N 50/60 périodes	Conexión a red:	230 V, PE, N, 50/60 ciclos
Valeur Nominale	1,5 kW	Potencia nominal:	1,5 kW
Consommation de Courant	2 Amp.	Consumo corriente:	2 A
Type de protection	IP 44	Protección:	IP 44
Dimensions		Medidas	
H x L (max)	780 mm x 1340 mm	A x F (max.):	780 mm x 1340 mm
Poids	10 kg	Peso:	10 kg
Conditions d'ambiance		Condiciones ambientales	
Tempér. maxi. de la matière à transporter	+ 90°C	Temp. max del material:	+ 90°C
Tempér.d'ambiance maxi. à l'usine	+ 5°C jusqu'à + 50°C	Temp. max de trabajo:	+ 5°C a + 50°C
Humidité de l'air rel.à 20°C	≤ 80%	Humedad relativa a 20°C:	≤ 80%
Emission de bruit		Emisiones	
Emission de bruit	≤ 65 dB (A)	Emisión de ruido:	≤ 65 dB (A)
Matériaux		Materiales	
Trémie d'alimentation, Tube d'entrée, Vis de dosage	Acier inoxydable	Tolva, tubo de mezcla, husillo:	Acero inox
Carter de vis, Bati	Aluminium	Cilindro de husillo, Soporte:	Aluminio
Dosage		Dosificación	
Débit de dosage:	Composant principal 2 - 250 kg/h 26 composants additifs 0,2 - 90 kg/h	Capacidad dosificación:	Comp. principal: 2 - 250 kg/h Comp. secundaria: 0,2 - 90 kg/h
2 diamètres de vis sont à votre disposition:		Hay 2 tamaños de husillo a disposición:	
Ø 30 mm prévu pour 1: 0,08-1,5 / 2: 0,3-4 / 3: 0,5-7 / 4: 5-30 kg/h		Ø 30 mm con 1.: 0,08-1,5 / 2.: 0,3-4 / 3.: 0,5-7 / 4.: 5-30 kg/h	
Ø 60 mm prévu pour 1: 0,5-4 / 2: 1,5-15 / 3: 4,5-30 / 4: 20-90 kg/h		Ø 60 mm con 1.: 0,5-4 / 2.: 1,5-15 / 3.: 4,5-30 / 4.: 20-90 kg/h	
Précision de dosage ± 0,5% du débit total		Exactitud de dosificado: ± 0,5% de la capacidad total	
Options		Accesorios	
Silos, récipient pour vidange à sac, stations de vidange «Big-Bag», appareils de transport par aspiration, filtre central, tuyauterie.		Silos, llenado por sacos, vaciado de Big-Bag, transporte neumático, filtro central, tuberías de transporte.	

VDS 1/2 „Bubi“

Appareil de Dosage Volumétrique
Dosificador volumétrico

